

Z-5050	Manual de Instrucciones	P24-4
--------	-------------------------	-------

3. Parámetros Técnicos - Características técnicas principales

No.	Denominación		Parámetro	Unidad
1	Capacidad máxima de taladrado		50	mm.
2	Distancia del husillo a la superficie de la columna		360	mm.
3	Distancia máx. de la nariz del husillo a la mesa de trabajo		600	mm.
4	Distancia máx. de la nariz del husillo a la base		1.200	mm.
5	Recorrido del husillo		180	mm.
6	Recorrido de la mesa		560	mm.
7	Ángulo de rotación de la mesa		±45°	
8	Cono del husillo		5	Morse
9	Gama de velocidades del husillo		8	
10	Velocidades de husillo		42, 62, 85, 125, 170, 250, 340, 510, 690, 1035, 1365, 2050.	R.p.m.
11	No. de avances de husillo		4	Posiciones
12	Avances del husillo		0,07 - 0,15 - 0,26 - 0,4	mm/r
13	Diámetro de la columna		Ø 160	mm.
14	Superficie de la mesa (Largo x Ancho)		410 x 380	mm.
15	Superficie de la base (Largo x Ancho)		450 x 440	mm.
16	Ranuras en T de la mesa y de la base		2-14 y 2-18	mm.
17	Motor principal YD112M-6/4	Potencia	2,2/2,8	kW
		Voltios	380	V
		R.p.m.	960 / 1.440	R.p.m.
18	Bomba refrigeración DB-12A	Potencia	40	W
		Voltios	380	V
		Caudal	6	l/min.
19	Embrague electromagnético DLYO-10S	Potencia	24	W
		Voltios	24	V
20	Dimension total (Largo x Ancho x Alto)		1010 x 580 x 2330	mm.
21	Peso neto / Peso bruto		680/750	kg.