

---

# 10 RCS

**CALIBRATRICE LEVIGATRICE  
THICKNESSING AND SANDING MACHINE  
CALIBREUSE PONCEUSE  
KALIBRIER-UND FEINSCHLIFFAUTOMAT**

**ITALIANO**

**USO E MANUTENZIONE  
OPERATION AND MAINTENANCE  
FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN  
BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG**

---

 **scm**

## DATI TECNICI

Larghezza massima di lavoro	1100 mm
Altezza massima di lavoro	160 mm
Altezza minima di lavoro	3 mm
Dimensioni nastri abrasivi	1115 X 1900 mm
Velocità nastri abrasivi	16 m/sec
Velocità avanzamento tappeto	4,5/9 m/min
Potenza motore principale	12 HP (9 kW)
Potenza motore avanzamento	0,5 / 1 HP (0,45/0,75 kW)
Potenza motore sollevamento	0,5 HP (0,32 kW)
Peso netto	1260 kg
Peso lordo	1400 kg

## DISPOSITIVI A RICHIESTA

Intervento automatico del tampone sincronizzato con la 2a velocità d'avanzamento tappeto

Tampone semirigido

Posizionatore automatico del piano

Piano a rulli in entrata

Piano a rulli in uscita

Motore principale da 15-20-25 HP (10-12-18 kW)