

# MANUAL DE INSTRUCCIONES DESALADORA DE ANCHOAS CON CINTA DE ELEVACION.

**MODELO: 043005/023018**

 XUCLÀ  
MECÀNIQUES  
FLUVIÀ, SA



Av. Europa, 12·17800·OLOT(Girona)·España  
Tels. +34(972) 265100·+34(972)260936·Fax +34(972)266366

## CARACTERISTICAS

- MEDIDAS TOTALES: LARGO: 2.000 MM.  
ANCHO: 1.700 MM.  
ALTO: 1.300 MM.
- CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOX. AISI-316.
- DEPOSITO DE AGUA DE 220 LITROS CON REBOSADERO Y GRIFO DE PURGA.
- MOTOBOMBA DE INOX DE 1 HP.
- LLAVE DE REGULACIÓN DEL CAUDAL.
- CALENTAMIENTO DEL AGUA DEL DEPOSITO A GASOIL, MEDIANTE QUEMADOR Y TERMOSTATO.
- SERPENTÍN DE LIMPIEZA CON BOCA DE CARGA DE: 300x400 MM.
- DOBLE TRAMPILLA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE FÁCIL APERTURA.
- CINTA DE SALIDA CON BANDA DE MALLA INOXIDABLE Y 6 ASPERSORES ROCIADORES PARA ENFRIAMIENTO, CON VELOCIDAD DE 20 MTS./MIN. Y MOTOREDUCTOR DE 1/2 HP
- PIES REGULABLES ANTIVIBRATORIOS.
- FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
- CUADRO ELECTRICO DE MANDOS. TENSIÓN: (380 V III + N + T)
- POTENCIA ELECTRICA INSTALADA: 1.1 Kw.
- CINTA DE CARGA Y ELEVACION DEL PRODUCTO.
- CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOX AISI-316
- DIMENSIONES DE LA CINTA: 2.150x390x900/1.950MM.

- TOLVA DE ENTRADA.
- CINTA DE MALLA FILTRANTE EN AISI-316.
- ACCIONAMIENTO POR MOTOREDUCTOR DE 0,37Kw.
- DESLIZAMIENTO DE LA BANDA SOBRE GUIAS DE FRICCION.
- DOS PATAS SOBRE PIES REGULABLES.
- BANDEJA INOX AISI-316, BAJO LA CINTA.
- RODAMIENTOS EN CAJA TERMOPLASTICA ESTANCA.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

- EL OPERARIO PONE LAS ANCHOAS EN LA CINTA DE ELEVACION, QUE LAS CONDUCE DIRECTAMENTE A LA ENTRADA DEL SERPENTIN.
- EN EL SERPENTÍN HAY UN DESALADO CON AGUA CALIENTE (REGULACIÓN TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO).
- AL SALIR DEL SERPENTÍN LAS ANCHOAS CAEN SOBRE LA CINTA DE SALIDA, DONDE SON ENFRIADAS CON AGUA DE RED A FONDO PERDIDO.